

Toppklämma 5 port



Egenskaper

Antal ingångar : **5**
Längd (mm) : **21**
Bredd (mm) : **24.5**
Höjd (mm) : **11.7**
Förpackade i burk : **50**

Standarder

☑ EN 60998-1:2004 ;
EN 60998-2-2:2004

Fördelar

- Öppningsbar toppklämma för RK-FK-EK.
- Titthål för att se anslutningarna.
- Vid installation av FK och EK behöver inte tungorna lyftas upp!

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

Beskrivning

Öppningsbar kopplingsklämma för EK-FK-RK.

Tekniska detaljer

Resistans för glödtråd 960 °C.

För kablar av typ EK-FK-RK 0.2-2.5 mm².

Testpunkt.

Uttag i polykarbonat.

Anslutningssystem i koppar.

Spänning: 450 V.

Styrka: 24 A.

Skala av: 10 mm.

Användningssätt

För kabeltyp RK:

1. Skala av ledaren 10 mm.
2. Lyft upp tungorna.
3. För in de avskalade kardedelerna i uttaget.
4. Stäng tungorna.

För kabel typ FK-EK:

1. Skala av ledaren 10 mm.
2. För in de avskalade kardedelerna direkt i klämman (stängda tungor).

YTTERLIGARE INFORMATION

Nominell temperatur: 85 °C

TILLBEHÖR



Automatisk skaltång
0.02 till 10 mm²

LOGISTIKINFORMATION

Emballage

**Hink**

Höjd (cm) : 10
Längd (cm) : 7,5
Djup (cm) : 7,5
Nettovikt (kg) : 0,207
Totalvikt (kg) : 0,242



3 700420 349815

Överförpackning 1



x 10

Kartong

Höjd (cm) : 13
Längd (cm) : 39,1
Djup (cm) : 16,5
Nettovikt (kg) : 2,42
Totalvikt (kg) : 2,58



3 700420 349983

Överförpackning 2



x 40

Kartong

Höjd (cm) : 53
Längd (cm) : 39,5
Djup (cm) : 17
Nettovikt (kg) : 10,32
Totalvikt (kg) : 10,55



3 700420 399988

Överförpackning 3



x 1120

Palett

Höjd (cm) : 120
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 295,4
Totalvikt (kg) : 320,4



3 700882 100023