

Gaslödkolv Ø 67 mm



Fördelar

- Behållare på 38 ml som medger 3,5 timmar lödning i medelläge.
- Kan användas som brännare för krympslangar genom att enkelt skruva loss metallringen.

ALLMÄN INFORMATION

Tekniska detaljer

Effekt: 30-125 W.

Kolvtemperatur: 250-550 °C.

Användningssätt

1. Uppvärmningstid: 15 sek.

TILLBEHÖR



Konisk spets



Avledarmunstycke



Reservmunstycke



Värmespridare för
gasdriven lödkolv

LOGISTIKINFORMATION

Emballage



Blisterförpackning med papp

Höjd (cm) : 3,4
Längd (cm) : 30,6
Djup (cm) : 10,3
Nettovikt (kg) : 0,15
Totalvikt (kg) : 0,2



Överförpackning 1



Kartong

Höjd (cm) : 31,51
Längd (cm) : 21,82
Djup (cm) : 20
Nettovikt (kg) : 1,8
Totalvikt (kg) : 2,88

x 12.00



Överförpackning 2



x 48.00

Kartong

Höjd (cm) : 35,2
Längd (cm) : 46,1
Djup (cm) : 42,6
Nettovikt (kg) : 7,2
Totalvikt (kg) : 12,6



Överförpackning 3



x 480.00

Palett

Höjd (cm) : 100
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 82
Nettovikt (kg) : 72
Totalvikt (kg) : 148,3

