

Sättlim 310MI -20 - +70



Egenskaper

Färg : Vit

Nettovolym (ml) : 300

Fördelar

- Utan lösningsmedel.
- Rinner inte.

ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

Vidhäftande på underlag som trä, sten, betong, gips samt isoleringsmaterial som polystyren och polyuretan, m.m.

■ Tekniska detaljer

Dragbrottsgräns:

- 60 kg/cm² (48 h/23 °C).

Öppentid: 10 min.

Temperaturbeständighet (°C): -15 till +75.

Appliceringstemperatur (°C): +15 till +40.

Hållbarhet: 12 månader i slutet originalemballage, mellan +5 °C och +25 °C.

■ Råd

Bör ej användas på PE, PP, Teflon® eller bituminösa material.

Bör ej användas för föremål som ständigt är nedsänkta i vatten.

■ Livslängd

12 månader.

■ Tillämpning

- Limning av gesims, väggfästen, listverk, socklar, spjälor och paneler.
- Limning av panelbeklädnader på ramar och dörrar, väggbelysningar, taklister, kolonner och konsoler.
- Limning av natursten och fajans.
- Limning av stenplattor och kakel av mindre format.
- Limning av och slutarbeten på gipsblock.

■ Användningssätt

1. Lim för enkel limning.
2. Applicera limmet i strängar eller klickar med 20 cm mellanrum.
3. Tryck kraftigt på delarna som ska limmas fast.
4. Minst en av delarna som ska limmas måste vara lätt porös.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Patron

Höjd (cm) : 23

Längd (cm) : 5

Djup (cm) : 5

Nettovikt (kg) : 0,49

Totalvikt (kg) : 0,49



3 788428 321338

■ Överförpackning 1



x 12.00

Kartong

Höjd (cm) : 23,5

Längd (cm) : 20

Djup (cm) : 15

Totalvikt (kg) : 5,88



3 788428 369639

■ Överförpackning 2



x 1248.00

Palett

Höjd (cm) : 110

Längd (cm) : 120

Djup (cm) : 80



3 788428 399872