

Arbetslampa med stativ LB



Egenskaper

BIZ-referens : BIZ 625 048

Standarder

☑ IP 20, IK 07

Fördelar

- Reglerbara strålkastare för att specifikt belysa önskat område. En enda strålkastare kan tändas vid behov. Enkel hop- och uppfällning underlättar transport.

CE-märkning



ALLMÄN INFORMATION

■ Beskrivning

LED Bygglampa laddningsbar med dubbla strålkastare.

■ Tekniska detaljer

Effekt: 2 x 25 W. Ljusflöde (lm) på batteri: 4500 (100 %) 3100 lm (60 %), 1600 lm (30 %). Ljusflöde (lm) vid nätanslutning: 1600.
Färgtemperatur: 4000 K. Färgåtergivning: 80. Strålar: 2 x 120°.
Reglerbara strålkastare 340°. Material: stativ i aluminium och polykarbonat. Drifttid 1 h (4000 lm) till 4 h (1500 lm) med ljusindikator. Laddningstid: 6 h. Batteri Litium 7.4 V 4000 mAh. Laddare inmatningsspänning: 100-240V AC - 50 / 60 Hz. Levereras med nätladdare H05RN - F 2G1.0 mm². Kabellängd (m): 5.
Transporthandtag. Justerbar höjd: upp till 2 m. Dimensioner: 89 cm hopfälld. Vikt (kg): 4.5. Transportväska medföljer.

■ Råd

Ladda upp och ladda ur batteriet helt för en ökad livslängd.
Fungerar under anslutningen till uttaget.

■ Tillämpning

Tillfällig batteridrivna belysning av byggarbetsplatser inom- och utomhus.

■ Användningssätt

1. 3 olika ljusstyrkor (30 %, 60 % och 100 %) och val av en eller två strålkastare. Vid nätanslutning är endast läget 1600 lm tillgängligt för att bevara batteriets livslängd.

LOGISTIKINFORMATION

■ Emballage



Kartong

Höjd (cm) : 17
Längd (cm) : 95,2
Djup (cm) : 19
Nettovikt (kg) : 4,91
Totalvikt (kg) : 6,3



■ Överförpackning 1



x 24

Palett

Höjd (cm) : 100
Längd (cm) : 120
Djup (cm) : 80
Nettovikt (kg) : 163,2
Totalvikt (kg) : 178,2

